Planzeichnung

Kataster / Bemaßung

12/15 Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

8,00 Bemaßung

Gebäude Bestand

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Legende

Art der baulichen Nutzung

- GEe — Gewerbegebiet (§1 (5) Nr. 1 BauGB, §9 BauNVO)
- MI — Mischgebiet (§1 (5) Nr. 1 BauGB, §9 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

- 0,8 — Grundflächenzahl als Höchstgrenze (GRZ) (§1 (5) Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)
- (1,6) — Geschossflächenzahl als Höchstgrenze (GFZ) (§1 (5) Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)
- II — Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (§1 (5) Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)
- GH max 8,00 m — Höhe baulicher Anlagen (§1 (5) Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

Bauweise und Überbaubare Grundstücksflächen

- o — Offene Bauweise (§9 Nr. 2 BauGB, §22 (1) und (2) BauNVO)
- a — Abweichende Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §22 (1) und (3) BauNVO)
- Baugrenze (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §23 BauNVO)

Verkehrsflächen

- Öffentliche Straßenverkehrsfläche (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Grünfestsetzungen

- Baumreihen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

Sonstige Planzeichen

- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 (7) BauGB)
- Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung

Nachrichtliche Übernahmen

- Hauptversorgungsleitungen unterirdisch (20 kV)

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 03.11.2017 (BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634), zuletzt geändert am 29.07.2026 (BGBl. I Nr. 228 vom 28.07.2026)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21.11.2017 (BGBl. I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786), zuletzt geändert am 07.07.2023 (BGBl. I Nr. 176 vom 06.07.2023)

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) i.d.F. vom 09.07.2021 (BGBl. I Nr. 43 vom 16.07.2021 S. 2598, 2716)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) i.d.F. vom 17.03.1998 (BGBl. I Nr. 16 vom 24.03.1998 S. 502) zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes am 04.03.2021 (BGBl. I Nr. 9 vom 03.03.2021 S. 306)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. vom 17.05.2013 (BGBl. I Nr. 25 vom 27.05.2013 S. 1274), zuletzt geändert am 21.01.2026 (BGBl. I Nr. 348 vom 22.12.2025)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. vom 29.07.2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2542), zuletzt geändert am 01.01.2025 (BGBl. I Nr. 323 vom 29.10.2024)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. vom 18.03.2021 (BGBl. I Nr. 14 vom 08.04.2021 S. 540), zuletzt geändert am 23.12.2025 (BGBl. I Nr. 348 vom 22.12.2025)

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) i.d.F. vom 28.11.2016 (GVBl. Hessen Nr. 18 vom 05.12.2016, S. 211)

Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 28.05.2018 (GVBl. Hessen Nr. 9 vom 06.06.2018, S. 198), zuletzt geändert am 16.12.2025 (GVBl. Hessen Nr. 66 vom 13.10.2025)

Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. Hessen I Nr. 7 vom 17.03.2005, S. 142), zuletzt geändert am 12.12.2025 (GVBl. Hessen Nr. 8 vom 11.02.2026)

Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung (HAltBodSchG) i. d. F. vom 28.09.2007 (GVBl. Hessen Nr. 21 vom 08.10.2007, S. 652) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 26.10.2021 (GVBl. Hessen Nr. 36 vom 08.10.2021, S. 802)

Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) i.d.F. vom 12.12.2012 (GVBl. Hessen Nr. 27 vom 20.12.2012, S. 590), zuletzt geändert am 03.06.2025 (GVBl. Hessen Nr. 25 vom 01.08.2023, S. 584)

Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) i.d.F. vom 25.05.2023 (GVBl. Hessen Nr. 18 vom 07.06.2023, S. 379), zuletzt geändert am 23.12.2025 (GVBl. Hessen Nr. 110 vom 22.12.2025)

Hessisches Straßengesetz (HStrG) i.d.F. vom 08.06.2003 (GVBl. Hessen I Nr. 10 vom 27.06.2003, S. 166), zuletzt geändert am 23.12.2025 (GVBl. Hessen Nr. 110 vom 22.12.2025)

Hessisches Wassergesetz (HWG) i.d.F. vom 14.12.2010 (GVBl. Hessen I Nr. 23 vom 23.12.2010, S. 548), zuletzt geändert am 01.01.2024 (GVBl. Hessen Nr. 22 vom 11.07.2023, S. 473)

Planzeichenverordnung (PlanZV) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I Nr. 3 vom 22.01.1991 S. 58), zuletzt geändert am 15.08.2025 (BGBl. I Nr. 189 vom 14.08.2025)

Raumordnungssatzung (ROG) i.d.F. vom 22.12.2008 (BGBl. I Nr. 65 vom 30.12.2008 S. 2986), zuletzt geändert am 15.08.2025 (BGBl. I Nr. 189 vom 14.08.2025)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.d.F. vom 31.07.2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2585), zuletzt geändert am 15.01.2026 (BGBl. I Nr. 4 vom 14.01.2026)

A Planungsrechtliche Festsetzungen

Aufgrund des § 9 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) werden festgesetzt:

1. Nutzungsschablone

1.1 Art der baulichen Nutzung in den Baufeldern (s. Ziff. A. 2.)

1.2 Maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse (s. Ziff. A. 3.3)

1.3 Maximal zulässige Grundfläche (s. Ziff. A. 3.1)

1.4 Maximal zulässige Geschossfläche (s. Ziff. A. 3.2)

1.5 Bauweise (s. Ziff. A. 5.)

1.6 Höhe baulicher Anlagen (s. Ziff. A. 3.4)

1.1 GE e 1	1.2 II
1.3 0,8	1.4 (1,6)
1.5 a	1.6 GH max 8,00 m

2. Art der baulichen Nutzung (s. Ziff. 1.1)

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.m. §§ 1, 6 und 8 BauNVO)

2.1 Als Art der baulichen Nutzung wird gemäß Planeintrag (Nutzungsschablone) **„Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe)“** und **„Mischgebiet (MI)“** festgesetzt.

2.2 Mischgebiet – MI

Im MI sind zulässig:

1. Wohngebäude
2. Geschäfts- und Bürogebäude
3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe
5. Anlagen für Verwaltung sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Im MI sind ausnahmsweise zulässig:

1. Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten (s. Ziff. C.12),
2. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten (s. Ziff. C.12), sofern es sich um Verkaufsflächen zur Selbstvermarktung von Erzeugnissen der im Gebiet ansässigen produzierenden oder weiterverarbeitenden Betriebe handelt, die
   - einen untergeordneten Teil der durch das jeweilige Betriebsgebäude überbauten Fläche einnehmen und
   - **eine Verkaufsfläche von 200 m² nicht überschreiten.**

Im MI sind nicht zulässig:

1. Gartenbaubetriebe
2. Tankstellen
3. Vergnügungsstätten
4. Raumbedeutsame Windenergieanlagen

Eingeschränktes Gewerbegebiet – GEe

Im GEe sind zulässig:

1. Gewerbebetriebe aller Art, die das Wohnen nicht wesentlich stören
2. Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe
3. Büro- und Verwaltungsgebäude
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

Im GEe sind ausnahmsweise zulässig:

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
3. Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten (s. Ziff. C.12),
4. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten (s. Ziff. C.12), sofern es sich um Verkaufsflächen zur Selbstvermarktung von Erzeugnissen der im Gebiet ansässigen produzierenden oder weiterverarbeitenden Betriebe handelt, die
   - einen untergeordneten Teil der durch das jeweilige Betriebsgebäude überbauten Fläche einnehmen und
   - **eine Verkaufsfläche von 200 m² nicht überschreiten.**

Im GEe sind nicht zulässig:

1. Vergnügungsstätten
2. Tankstellen
3. Raumbedeutsame Windenergieanlagen

2.3.1 Gliederung der Baugebiete nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften (Gerauschkontingentierung):

Die Gewerbeflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1-017-0 "Römerpfad" werden nach § 1 Abs. 4 BauNVO nach der Art der zulässigen Anlagen gegliedert. Die Gliederung findet im Verhältnis zu den GE-Bestandsflächen im Geltungsbereich der rechtskräftigen Bebauungsplane der Stadt Nidderau **„Am Lindenbaumchen, I. Bauabschnitt“** von 1981 **sowie „Am Lindenbaumchen, II. Bauabschnitt“** von 1994 mit Änderung von 2001 statt.

Für den Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr) und den Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr) werden die folgenden Emissionskontingente L_{EK} **in dB(A) pro m²** festgesetzt (s. Tabelle 1).

Tabelle 1

Teilflächen	L_{EK}, tagsüber in dB(A)/m²	L_{EK}, nachts in dB(A)/m²
GEe 1	62	47
GEe 2	60	45
GEe 3	65	50
GEe 4	63	48

Die Emissionskontingente L_{EK} sind ausschließlich in Richtung des östlich angrenzenden **Allgemeinen Wohngebietes im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Richtsbockspfad – Brentanostraße“, in Richtung des Mischgebiets im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Römerpfad“ und ggf. in Richtung** der weiteren westlich gelegenen Erweiterungsfläche des Fachmarktzentrums anzuwenden, insofern hier auch Wohnnutzungen realisiert werden. Die Emissionskontingente $L_{EK, nachts}$ sind in diesen Bereichen nur dort anzuwenden, wo nachts gegenüber dem Tage eine erhöhte Schutzbedürftigkeit besteht (Bereiche mit Wohnnutzung).

Die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungsplanes werden von einem Betrieb oder einer Anlage unabhängig von den Emissionskontingenten nach dann erfüllt, wenn der Beurteilungspegel $L_{r,i}$ der Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unterschritten (Relevanzgrenze).

Zulässig sind Vorhaben, deren Geräusche in der Tabelle 1 angegebenen Emissionskontingente L_{EK} nach der DIN 45691:2006-12 **„Geruschkontingentierung“ weder tagsüber noch** nachts überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 (DIN 45691 - Geräuschkontingentierung- vom Dezember 2006, Beuth Verlag GmbH, Berlin). Bei den Berechnungen ist die überbaubare Grundstücksfläche zu berücksichtigen.

2.4 Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 16, 18, 19, 20 BauNVO)

3.1 Grundfläche (GRZ)

Innerhalb des Geltungsbereiches sind für die jeweiligen Baugebiete die durch Planeintrag (Nutzungsschablone) festgesetzten maximalen Grundflächenzahlen (s. Ziff. A. 1.3) zulässig.

3.2 Geschossfläche (GFZ)

Innerhalb des Geltungsbereiches sind für die jeweiligen Baugebiete die durch Planeintrag (Nutzungsschablone) festgesetzten maximalen Geschossflächenzahlen (s. Ziff. A. 1.4) zulässig.

3.3 Vollgeschosse

Innerhalb des Geltungsbereiches sind für die jeweiligen Baugebiete die durch Planeintrag (Nutzungsschablone) festgesetzten maximale Anzahl von Vollgeschossen (s. Ziff. A. 1.2) zulässig.

3.4 Höhe baulicher Anlagen

Innerhalb des Geltungsbereiches sind für die jeweiligen Baugebiete die durch Planeintrag (Nutzungsschablone) festgesetzten Gebäudehöhen (GH_{max}) als Maximalhöhen zulässig (s. Ziff. A. 1.6).

Die Gebäudehöhe ist vom unteren Höhenbezugspunkt (s. Ziff. 3.5) bis zum höchsten Punkt des Gebäudes (bei Flachdächern und flachgeneigten Dächern die Oberkante der obersten Attika) zu messen.

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH_{max}) dürfen durch notwendige gebäudetechnische Anlagen um max. 1,5 m überschritten werden. Diese Anlagen sind so anzuordnen, dass sie mindestens um das Maß ihrer eigenen Höhe von allen Gebäudekanten zurückspringen.

3.5 Höhenbezug

Der untere Höhenbezugspunkt wird auf 142,5 m ü. NHN festgelegt.

4. Überbaubare Grundstücksflächen

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Planeintrag festgesetzt und ergeben sich aus den zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen.

5. Bauweise

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §22 BauNVO)

5.1 Innerhalb der Baugrenzen gelten die durch Planeintrag (Nutzungsschablone) festgesetzten Bauweisen (s. Ziff. A. 1.5).

5.2 In der abweichenden Bauweise sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand und einer maximalen Gebäudelänge von 75 m zulässig.

6. Stellplätze und Tiefgaragen

(§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§12 BauNVO)

6.1 Oberirdische Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

6.2 Tiefgaragen sind im gesamten Geltungsbereich innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

7. Verkehrsflächen

(§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

8. Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

(§9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG)

Das auf dem jeweiligen Baugrundstück anfallende und nicht vor Ort zur Versickerung gebrachte Niederschlagswasser ist bspw. in Retentionssystemen, unterirdischen Speichertoren, naturnah gestalteten Erdbecken, oder anderen geeigneten Maßnahmen zu sammeln und zurückzuhalten sowie entsprechend des Bedarfs als Brauchwasser, z.B. für den Grauwasserkreislauf innerhalb von Gebäuden oder zur Bewässerung von Grünflächen, zu verwenden, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.

Zur weiteren Klärung der Anlagen ist es zu dimensionieren, dass für die weitere Niederschlagswasserableitung bei einem zweijährigen Regenereignis je Baugrundstück eine maximale **Drosselabflussspende** von 3 l/s/ha nicht überschritten wird. Der erforderliche Regenrückhalteraum ist nach DIN 1986-100, Gleichung 22 zu bemessen.

9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

9.1 Bodenhaushalt

Der anfallende Oberboden ist seitlich zu lagern und die Eignung des Materials zur Wiederverwendung durch baubegleitende Analysen aus umweltchemischer Sicht zu prüfen.

Sofern die umweltbezogene Prüfung nicht entgegenspricht, ist anfallender Oberboden der Baugrundstücke zur Gestaltung von gärtnerisch genutzten Flächen wieder zu verwenden.

9.2 Dachbegrünung

Flachdächer sowie flachgeneigte Dächer von baulichen Anlagen (Gebäude, Dachaufbauten, Nebenanlagen) mit einer Dachneigung von maximal 10° und einer Dachfläche von mindestens 15 m² sind extensiv zu begrünen. Die Substratschicht muss eine Gesamtstärke von mindestens 8 cm aufweisen.

Von der Verpflichtung zur Dachbegrünung ausgenommen sind:

- Dachterrassen und Dachöffnungen,
- technische Ein- und Aufbauten sowie deren Zuwegungen,
- sonstige nicht begrünbare Ein- und Aufbauten.

Die Dachbegrünung ist auch bei ergänzenden Solar- und Photovoltaikanlagen sicherzustellen und dauerhaft zu erhalten.

9.3 Schutz von Insekten

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich insektenfreundliche LED-Leuchtmittel (LED-Leuchten, Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer Farbtemperatur von 2.000 Kelvin bis maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) unter Verwendung vollständig gekapselter Leuchtgehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, zulässig.

9.4 Maßnahmen gegen Vogelschlag

Bei Fenstern und / oder Glasfassaden, oberhalb des Erdgeschosses, mit mehr als 5 m² Fläche, die Bäume oder andere naturnahe Strukturen widerspiegeln oder die einen Durchblick auf naturnahe Flächen ermöglichen, ist sicherzustellen, dass geeignete Vorkehrungen gegen vermehrte Kollisionen von Vögeln umgesetzt werden (s. Ziff. C. 7.3).

10. Bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung

(§9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Im gesamten Geltungsbereich sind bei der Errichtung von Gebäuden mit mindestens 20 m² Dachfläche auf den Dachflächen Photovoltaikmodule zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie für die Stromerzeugung mit einer Fläche, die mindestens 20 % der Dachfläche entspricht (Photovoltaikmindestfläche), zu installieren.

Anstelle der Photovoltaikmodule zur Stromerzeugung können ganz oder teilweise Solarwärmekollektoren installiert werden, wenn die Summe der Flächen mindestens der Photovoltaikmindestfläche entspricht.

11. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

11.1 Nicht überbaute Grundstücksflächen

Die nicht überbauten und befestigten Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten. Mindestens 20 % der nicht überbauten Grundstücksflächen (Mindestanpflanzfläche) sind mit freiwachsenden Sträuchern der Artenverwendungsliste 1 (Ziff. D. 1) zu bepflanzen. Die Anpflanzungen haben entsprechend der in der Artenverwendungsliste festgelegten Mindestpflanzqualität zu erfolgen und sind zu pflegen, zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

Für die Ermittlung der Anzahl von Pflanzungen gilt jeweils in Bezug auf die Mindestanpflanzfläche: - 1 Strauch je angefangene 1,5 m²

11.2 Baumreihe

In dem durch Planeintrag festgesetzten Bereich, ist auf den nicht überbauten Grundstücksflächen je 15 lfm gar eine Baumpflanzung (Hochstamm, 3xmal verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 14-16 bzw. 16-18 cm) entsprechend der Artenverwendungsliste 3 (Ziff. D. 2) zu pflanzen. Die Standorte können für Zufahrten variiert werden, solange die Anzahl gleichbleibt. Die Anpflanzungen haben entsprechend der in der Artenverwendungsliste festgelegten Mindestpflanzqualität zu erfolgen und sind zu pflegen, zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

11.3 Fassadenbegrünung

An Außenwandflassaden von Gebäuden, die auf einer Länge von mehr als 25 m ohne Fenster oder vergleichbare Öffnungen (z. B. Türen, Tore) ausgebildet sind, sind geeignete, standortgerechte Kletterpflanzen aus der Artenverwendungsliste 3 (Ziff. D. 3) anzupflanzen, zu pflegen, zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

Die Begrünung hat auf mindestens 30 % der betroffenen Fassadenlänge zu erfolgen.

Bei Gebäudeteilen, bei denen aus funktionalen oder sicherheitsrelevanten Gründen eine Begrünung der Außenwandflassaden nicht möglich oder unzumutbar ist, kann ausnahmsweise von der Verpflichtung zur Begrünung abgesehen werden.

12. Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich

(§9 Abs. 1a BauGB)

Zur Kompensation von Eingriffen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Ökokonto-Maßnahmen in einem Umfang von 61.500 Biotoppertunkten zuzuordnen.

Zum Ausgleich ist die im Umweltbericht beschriebene Maßnahme C1 / EK1 mit einem Wert von 33.000 Biotopwertpunkten zuzuordnen (Ziff. C. 7.1).

Zum Ausgleich sind von der bereits realisierten Ökokonto-Maßnahme 4 der Stadt Nidderau in der Gemarkung Ostheim, Flur 8, auf dem Flurstück 8 (Birgenveld Ostheim) 4.750 m² der Maßnahmenfläche (28.500 Biotopwertpunkte) zuzuordnen. Die Untere Naturschutzbehörde des Main-Kinzig-Kreises führt die Maßnahme unter der Vorgangsnummer: 360562 (20160562).

13. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

B Gestaltungsfestsetzungen

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Nebenanlagen

Sichtbetonflächen für Abfallbehälter sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem sonstigen geeigneten Sichtschutz zu umgeben.

2. Nicht überbaubare Grundstücksflächen

Die nicht überbauten und durch Nebenanlagen versiegelten Grundstücksflächen sind als Vegetationsflächen herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Notwendige Zuwegungen sind hiervon ausgenommen.

3. Dachgestaltung

Zulässig sind ausschließlich Flachdächer sowie flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung von maximal 10°.

4. Werbeanlagen

Werbeanlagen sind unterirdischen Zuleitungen zu verlegen.

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig.

Werbeanlagen dürfen nicht mehr als 1,5 m² Fläche haben.

Werbeanlagen dürfen nicht mehr als 2,5 m über die Oberkante der Dachhaut hinausragen